

Een dak, zelfs indien niet zichtbaar, is de belangrijkste investering voor het gebouw. Het beschermt uw gebouw en de inhoud tegen weer en wind, warmte en koude. Het moet dus volledig betrouwbaar zijn voor een lange periode.

De Derbigum-membranen weerstaan de extreemste temperaturen, van de grote Noorse koude tot de droogste woestijn.



Voor platte daken en groendaken wordt gebruik gemaakt van Derbigum roofing. Derbigum heeft een levensduur van 30 jaar. Andere waterdichte oplossingen hebben een levensduur van 10 tot 20 jaar: deze moeten dan worden vervangen en er moet opnieuw geïnvesteerd worden in de vernieuwing van uw plat dak. Bovendien zijn deze minder resistent en hebben daarom hogere onderhouds- en reparatiekosten.



PERFECT BELOOPBARE ISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN

De Eurothane® Bi-3 isolatieplaat heeft een kern in hard polyurethaanschuim, aan beide zijden bekleed met een gebituimeerd glasvlies. Ze wordt vooral gebruikt op platte daken, in combinatie met bitumeuze dakbedekkingen of kunststofdakbedekkingen.

Eurothane® Bi-3 is de standaard voor het isoleren van platte daken in België, voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Het lichte gewicht maakt deze isolatie geschikt voor lichtere dakconstructies.

Ze kunnen bovendien door hun heel goede drukvastheid perfect dienen als ondergrond voor dakteras of groendak.

De platen hebben een afmeting van 600 x 1200 mm en zijn verkrijgbaar in dikte van 30 - 120 mm.



EUROTHANE Bi-3®

